



KUORMA- JA LINJA-AUTOJEN VOITELUSUOSITTELUTAULUKKO

FORD

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

MALLI	MOOTTORI 1)			VAIHEISTO	VETOPYÖRÄSTÖ	OHJ. VAIHE	OHJ. TEHOST.	JARRU- KYTKIN	JÄÄHD. TIL.L.	HUOMAUTUKSIA
	yli 30°C	30°C...-5°C	-5°C...-20°C							
D 200, 300	T 30	T 20/20W	T 10W ²⁾	80 E.P.	90 E.P.	D 90	-	6)	20,7	1) Bensiinimoottoreissa käytettävä: yli -20°C Super Motor Oil alle -20°C Winter Special Motor Oil tai X-100 vastaava SAE-luokka 2) Alle -20°C Rotella M Oil 5W/20 3) Ohjaustehostin (jos on) moottori- öljyä SAE 10W (esim. X-100 10W, T 10W) 4) 2-nopeuksinen taka-akselisto vakio, käytettävä 2-nop. vaihdokoneistossa T 10W. 5) Suuremman jäähdyttimen tilavuus 15,4 l 6) Käytettävä Ford jarru- ja kytkin- neste ME-3833F tai Donax B 7) 4-syl. 14 l 6-syl 18 l
D 500	T 30	T 20/20W	T 10W ²⁾	80 E.P.	90 E.P.	D 90	T 10W ³⁾	6)	23,8	
D 600	T 30	T 20/20W	T 10W ²⁾	D 90	90 E.P.	D 90	T 10W ³⁾	6)	23,8	
D 750	T 30	T 20/20W	T 10W ²⁾	D 90	90 E.P. ⁴⁾	D 90	T 10W ³⁾	6)	23,8	
D 800	T 30	T 20/20W	T 10W ²⁾	D 90	90 E.P. ⁴⁾	D 90	T 10W	6)	23,8	
K 200, 300	T 30	T 20/20W	T 10W ²⁾	80 E.P.	90 E.P.	D 90	-	6)	14,8 ⁵⁾	7) 4-syl. 14 l 6-syl 18 l
K 500	T 30	T 20/20W	T 10W ²⁾	80 E.P.	90 E.P.	D 90	T 10W ³⁾	6)	14,8 ⁵⁾	
K 600	T 30	T 20/20W	T 10W ²⁾	D 90	90 E.P.	D 90	T 10W ³⁾	6)	18,5	
K 700	T 30	T 20/20W	T 10W ²⁾	D 90	90 E.P. ⁴⁾	D 90	T 10W ³⁾	6)	18,5	
Thames Trader	T 30	T 20/20W	T 10W ²⁾	80 E.P.	90 E.P.	90 E.P.	-	6)	7)	

Taulukon merkinnät:

Shell Rotella S Oil 10 W = S 10 W
20/20 W = S 20/20 W
30 = S 30

Shell Rotella T Oil 10 W = T 10 W
20/20 W = T 20/20 W
30 = T 30

Shell Rotella M Oil 5 W/20 = M 5 W/20
10 W/30 = M 10 W/30

Shell Rimula Oil 10 W = R 10 W
20/20 W = R 20/20 W
30 = R 30

Shell Spirax 75 E.P. = 75 E.P.
80 E.P. = 80 E.P.
90 E.P. = 90 E.P.
140 E.P. = 140 E.P.

Shell Dentax 80 = D 80
90 = D 90
140 = D 140

Shell Donax T.6 = T.6
T.5 = T.5
B = B

Shell X-100 10W = X-100 10W
20W = X-100 20W
30 = X-100 30
40 = X-100 40
50 = X-100 50