

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
16.000 km	2. Vaihteisto - mekaaninen - automaattinen 3. Vetopyörästä 6. Etujousitus. 7. Takaiskunvaimentajat 9. Etupyörän laakerit	Spirax 90'E.P. Donax T.6 Spirax 90 E.P. Donax T.6 Donax T.6 Retinax A	Öljynvaihto Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Voitele
1) Käytettäessä Retinax AM-rasvaa voidellaan kohteet 4.000 km:n välein. 2) Polyisissä olosuhteissa useammin.			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivälilykset (kuumana) - imu- ja pakoventtiilit Katkojen kärkiväli Sytytystulpan kärkiväli		Koko: 6,40-13 Paine: 1,5..1,9kp/cm ² kuormituksesta riippuen	Moottori - 4 - 6 Vaihteisto - tavall. - autom. Vetopyörästä Jäähdytysjärjestelmä Polttokesäiliö
			3,4 l 3,7 l 2,3 l 8,1 l 1,4 l 20 l 5/ l

