



HUOLTOKORTTI

Huoltokortti on O/Y SHELL A/B
läännä valmistajien auton maahanvuo-
to- ja huolto-ohjeiden mukaisesti

Shell-öljyt		Huoltoväli
1. Kampikammio - bensiinimoottori - yli 0°C - alle 0°C - dieselmoottori - yli 0°C - alle 0°C	X-100 20W) X-100 10W) tai Super Motor Oil Rotella Oil 20/20W) Rotella Oil 10W)	Päivittäinen tarkistus ja öljynvaihto 3.000 km:n välein Päivittäinen tarkistus ja öljynvaihto 3.000 km:n välein
Vaihteisto 2. - käsivaihteisto	Spirax 90 E.P.) Donax T.6) 1)	Tarkistus 3.000 km:n ja öljyn- vaihto 30.000 km:n välein
3. - automaattivaihteisto	Spirax 90 E.P.	Tarkistus 3.000 km:n ja öljyn- vaihto 30.000 km:n välein.
4. Takasilta - sähkövaihataja ja tasauspyörälukitsin - Etuakselisto - Rockwell-akselistot - alle -18°C - Muut	X-100 10W tai Rotella Oil 10W Spirax 140 E.P.) Spirax 90 E.P.) Spirax 90 E.P.) 2)	Tarkistus 3.000 km:n ja öljyn- vaihto 6.000 km:n välein.
Huoltoväli	Voitelukohteet	Huomautuksia
3.000 km	1. Kampikammio 2-3. Vaihteisto 4. Takasilta	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus

7.65 Copyright O/Y Shell A/B Fargo-DeSoto kuorma- autot (amerikkalaiset)

no. 2121