



HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahanvuoajan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

S h e l l - ö l j y t			Huoltoväli
1. Kampikammio			
- yli 32°C			
- 0°C - 32°C			X-100 10W/30, 20W/40 tai 30
- (-23°C) - 0°C			X-100 10W/30, 20W/40 tai 30
- alle -23°C			X-100 10W/30 tai 10W
2. Vaihdelaatikko			Rotella T 5W/20
- tavallinen			
- 3-vaihteinen (HD)			
- yli 0°C			Spirax 80 E.P.
- alle 0°C			Donax T.6
- muut 3- ja 4-vaihteiset			
- Automatic			
- yli -23°C			Donax T.6
- alle -23°C			Donax T.6
3. Takasilta			
- yli -23°C			Spirax 90 E.P.
- alle -23°C			Spirax 80 E.P.
Huoltoväli	Voitelukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
6.500 km	1. Kampikammio 2. Vaihdelaatikko 3. Takasilta	Kuten yllä Kuten yllä Kuten yllä	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus
Kahdesti vuodessa	9. Öljynpuhdistin 10. Ilmanpuhdistin - kuivapanostyyppinen 11. Öljyntäyttötulppa	- - X-100 30	Vaihda Puhdista panos paineilmalla Poisista, pese bensiinissä, kuivaa, kasta öljyyn, asenna takaisin

1.65 Copyright O/Y Shell A/B Plymouth V-8 ja 6-sylinteriset
(paitsi Valiant)

Huoltokortti n:o 5701