



Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
	Huom. 1) Rebel- ja Ambassador-öljyn täyttötulpan suodatin 2) Rebel- ja Ambassador-mallit, joissa ei ole ohjaustehoastinta	Retinax A	Puhdistetaan Irroita suojus, voitele, asenna
18.000 km	4. Oilkatelit 5. Ohjausnivelet 11. Polttoainepumppu 12. Kampikammion tuuletusventtiili Kampikammion tuuletusjärjestelmän ilmapuhdistimesta oleva suodatin	Retinax A Retinax A - -	Irroita 4 tulppaa, voitele, asenna tulpat ("käsiprüssi" ehdottomasti) Irroita 4 tulppaa, voitele, asenna tulpat ("käsiprüssi" ehdottomasti) Uusi suodatinpänos Uusi Pese suodatin petrolilla
36.000 km	7. Etupyörien laakerit 9. Ilmansuodatin	Retinax A -	Irroita, puhdista, voitele, asenna Uusi suodatinpänos
48.000 km	6. Kytinkinpolkimen akseli 13. Vaihteen valitsinakseli Jäähdytysjärjestelmä	Retinax A Retinax A GlycoShell Anti-Freeze	Pura, voitele, kokoa Reaspurietin - 1 painallus Nesteen vaihto
	<b>Eräitä säätömittoja</b>	<b>Renkaat</b>	<b>Öljy- ja nestetilavuudet</b>
	Venttiilit, hydrauliset - ei säätöä Sytystulppien kärkiväli 0,85-0,30 mm Katkojen kärkiväli 0,40 mm	Koko: 6,45 x 14" Paine (kylmänä) edessä/takana henkilö- auto 1.7 1.8 farmari- auto 1.7 1.9	Moottori 4,75 l (josta suodatintil.) 0,95 l Jäähdytin 6 290 V-8 10,0 l 343 V-8 13,2 l Vetopyörästö 6 13,2 l V-8 1,42 l V-8 1,9 l
	<b>Öljy- ja nestetilavuudet</b>		Polttosäiliö 60 l American Muut mallit n. 80 l
	Vaihteisto 3-vaiht. 6 0,71 l 290 V-8 1,18 l Ylivaiht. 6 1,3 l 290 V-8 1,75 l 4-vaiht. V-8 1,65 l Autom.vaiht. 6 8,5 l 290 V-8 8,5 l 343 V-8 9,5 l		

**RAMBLER**