



HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton mekaniikkojen
kanssa auton valmistajien ohjeiden mukaisesti

Shell-öljyt		Huoltoväli
1. Kampikammio - yli 32°C - -12°C/-32°C - alle -12°C	X-100 20W/40 tai 30) X-100 10W/30, 20W/40 tai 20W) X-100 10W/30 tai 10W)	Öljymäärän tarkistus 1000 km:n ja vaihto 8.000 km:n välein. 1)
2. Vaihdelaatikko - yli 32°C - (-12°C) -32°C - alle -12°C	X-100 20W/40 tai 30) X-100 10W/30, 20W/40 tai 20W) X-100 10W/30 tai 10W)	Öljymäärän tarkistus 8000 km:n ja vaihto 32000 km:n välein.
3. Takasilta - yli -12°C - alle -12°C	Spirax 90 E.P.) Spirax 80 E.P.)	Öljymäärän tarkistus 8000 km:n ja vaihto 32000 km:n välein.
4. De Dion putki	Sama kuin takasillassa	Öljymäärän tarkistus 16000 km:n välein.
Huoltoväli	Voitelukohde	Huomautuksia
8000 km	4. Kampikammio 2. Vaihdelaatikko 3. Takasilta 5. Kardaaniakseli - uraliitos 8. Öljynsuodatin 14. Latausgeneraattori 16. Jarru- ja kytkinestesäiliö	Öljynvaihto Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin - 1 nippa Uusi suodatinpanos Öljykannu - takalaakerin öljykup- piin pari pisaraa Nestemäärän tarkistus
16000 km	4. De Dion putki 10. Kampikammion huohotin	Öljymäärän tarkistus Poista, pese bensiniissä, kuivata, kostuta öljyyn, valuta, asenna ta- kaisin