



KUORMA- JA LINJA-AUTOJEN VOITELUSUOSITTELUTAULUKKO

VANAJA

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

MALLI	MOOTTORI		VAIHTELISTO		VETOPYÖRÄSTÖ		OHJ.VAIHDE		OHJAUS- TEHOST:	JARRU- KYTKIN	JÄÄHD. TIL. l.	HUOMAUTUKSIA
	Yli 0°C	Alle 0°C	Yli -10°C	Alle -10°C	Yli 0°C	Alle 0°C	Yli -10°C	Alle -10°C				
A 6 - 47	T 30	T 10W	D 90	D 80	140 EP	90 EP	90 EP	90 EP	T.6	B 1)	29	1) Nestejarrut
A 6 - 50	T 30	T 10W	D 90	D 80	140 EP	90 EP	-	-	T.6	B 2)	36	2) Kytkineen
A 6 - 69/Turbo	T 30	T 10W	D 90	D 80	140 EP	90 EP	-	-	T.6	B 2)	46	3) Nestejarruissa käytet- tävä ympäri vuoden T 30.
A 6 - 69	T 30	T 10W	D 90	D 80	140 EP	90 EP	-	-	T.6	B 2)	40	4) Jakovaihteistoissa ym- päri vuoden Dentax 90.
T 6 - 69/Turbo	T 30	T 10W	D 90	D 80	140 EP	90 EP	-	-	T.6	B 2)	46	5) Sekä etu- että taka- akselistossa.
T 6 - 69	T 30	T 10W	D 90	D 80	140 EP	90 EP	-	-	T.6	B 2)	40	6) Puoliautomaattivaih- teisto.
N 3 - 50	T 30	T 10W	D 90	D 80	140 EP	90 EP	-	-	T.6	B 2)	36	7) Alustan tilavuus ilman lämmityslaitteen ken- nostoa.
N 3 - 69	T 30	T 10W	D 90	D 80	140 EP	90 EP	-	-	T.6	B 2)	40	
LE 6 - 50	T 30	T 10W	D 90	D 80	140 EP	90 EP	-	-	T.6	B 2)	36	
LE 6 - 69	T 30	T 10W	D 90	D 80	140 EP	90 EP	-	-	T.6	B 2)	40	
LT 6 - 50	T 30	T 10W	T.6	T.6	140 EP	90 EP	-	-	T.6	B 3)	36	

Taulukon selitykset: Rotella S Oil 10 W = S 10W
20/20W = S 20/20W
30 = S 30

Rotella M Oil 5W/20 = M 5W/20
10W/30 = M 10W/30

Rotella T Oil 10W = T 10W
20/20W = T 20/20W
30 = T 30
40 = T 40

Rimula Oil 10W = R 10W
20/20W = R 20/20W
30 = R 30

Spirax 75 EP = 75 EP
80 EP = 80 EP
90 EP = 90 EP
140 EP = 140 EP

Dentax 80 = D 80
90 = D 90
140 = D 140

Donax T.6 = T.6
T.5 = T.5
B = B